

## SPAWARKA INWERTOROWA TIG MMA 200A

Inverter welding machine TIG MMA 200A

**DESTi202**



**Łatwy zapłon łuku**  
Easy arc ignition




**Startowy wzrost prądu**  
Welding current starting growth




**Zapłon zbliżeniowy**  
Close-up ignition



**Zwarciový zapłon łuku**  
Short circuit arc ignition



**Akcesoria w zestawie**  
Accessories included



**Przystosowanie do zasilania z generatora**  
Adapter to work with generator



Art. Nr **DESTi202**

		PN-EN 60974-1: 2013 PN-EN 60974-10: 2014			
Obwód spawania TIG / TIG welding circuit					
	10 A / 10,4 V do 200 A / 18 V				
	X	35%	60%	100%	
	$I_p$	200 A	153 A	118 A	
$U_p = 59 V$		$U_2$	18 V	16,2 V	14,8 V
Obwód zasilania TIG / TIG power supply circuit					
	1 - 50 Hz	$U_1 = 230 V$	$I_{max} = 31 A$	$I_{ref} = 14,4 A$	
Obwód spawania MMA / MMA welding circuit					
	10 A / 20,4 V do 200 A / 28 V				
	X	15%	60%	100%	
	$I_p$	200 A	125 A	80 A	
$U_p = 69 V$		$U_2$	28,4 V	24,3 V	23,5 V
Obwód zasilania MMA / MMA power supply circuit					
	1 - 50 Hz	$U_1 = 230 V$	$I_{max} = 41 A$	$I_{ref} = 16 A$	



Opakowanie detaliczne | Unit packing



1



11



460x270x340



Opakowanie zbiorcze | Collective packing



2



23



480x560x350

