


LAMPA NAŚCIENNA SMD LED Wall lamp

L1091-1

SMD
LED



10W
=60W
750
LUMENÓW

Aluminiowa obudowa
Aluminum die cast housing

Panel odblaskowy PCV
PC reflector panel

SLIM LINE

Szkło hartowane
Tempered glass

Czujnik ruchu z regulacją
Motion detector with regulation



Art. Nr **L1091-1**

Opakowanie zbiorcze | Collective packing

Opakowanie detaliczne | Unit packing

SMD LED	Moc i strumień świetlny	Napięcie znamionowe	Temperatura barwowa	Długość przewodu	Klasa ochronności	Okres trwałości lampy	Liczba cykli włącz/wyłącz	Nominalny kąt promieniowania	Współczynnik oddawania barwy >65	Temperatura użytkowania	Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego <1s
SMD LED	W 750 LUMENOW	230V ~50Hz	K	m	IP	h	ON OFF	°	CRI Ra	°C	60% sec
	10	230~50	6500	0,2	44	30000	15000	100	>65	+40/-15	<1
SMD LED	Nominal power and nominal luminous flux	Voltage and frequency	Color temperature	Cable length	Protection class	Nominal life time	Number of switching Cycles	Nominal beam angle	Color rendering	Operating temperature	Lamp warm-up time to 60%



L: 300mm
H: 345mm
W: 250mm

