

PÓŁBUTY BEZPIECZNE MODEL M5

Safety shoes

BH9M5-39 do BH9M5-47



- PODNOSEK STALOWY ODPORNY
NA UDERZENIE Z SIŁĄ 200J/
200J STEEL TOE CAP**
- PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA/ ANTI-SLIP SOLE
PODESZWA Z DWUGĘSTOŚCIOWEGO
POLIURETANU / DOUBLE DESTINY PU SOLE**
- PODESZWA ODPORNA NA OLEJE/
OILPROOF SOLE**
- SYSTEM ABSORBUJĄCY WSTRZĄSY/
SHOCK ABSORBING HEEL**
- WŁAŚCIWOŚCI ANTYELEKTROSTATYCZNE/
ANTI-STATIC**



Opakowanie detaliczne | Unit packing



BH9M5

Nr katalogowy	Rozmiar	Certyfika CE	Norma EN ISO		Waga opak. zbiorczego w kilogramach	Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym	Wymiary opak. zbiorczego w centymetrach
Art nr		CE			kg		mm
BH9M5-39	39	0362	EN ISO 20345:2011		14,5	10	61,5/44/32,5
BH9M5-40	40	0362	EN ISO 20345:2011		14,5	10	61,5/44/32,5
BH9M5-41	41	0362	EN ISO 20345:2011		14,5	10	61,5/44/32,5
BH9M5-42	42	0362	EN ISO 20345:2011		14,5	10	61,5/44/32,5
BH9M5-43	43	0362	EN ISO 20345:2011		14,5	10	61,5/44/32,5
BH9M5-44	44	0362	EN ISO 20345:2011		14,5	10	61,5/44/32,5
BH9M5-45	45	0362	EN ISO 20345:2011		14,5	10	61,5/44/32,5
BH9M5-46	46	0362	EN ISO 20345:2011		14,5	10	61,5/44/32,5
BH9M5-47	47	0362	EN ISO 20345:2011		14,5	10	61,5/44/32,5