

## AKUMULATOROWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA Cordless chain saw



### DED7095ML



AKUMULATOR REKOMENDOWANY  
DO PRACY Z PIŁARKĄ ŁAŃCUCHOWĄ  
THE BATTERY RECOMMENDED  
FOR USE WITH CHAIN SAW



PRODUKT Z SERII DEDRA SAS+ALL  
DEDRA SAS+ALL SERIES

RPM PRĘDKOŚĆ OBROTOWA: 3000 MIN<sup>-1</sup>  
ROTATIONAL SPEED : 3000 MIN<sup>-1</sup>

220 ML ZBIORNIK OLEJU  
OIL CAPACITY

200 MM MAX. GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA  
MAX. CUTTING DEPTH

BEZNARZĘDZIOWY TYP  
NAPINACZA ŁAŃCUCHA  
TOOL FREE CHAIN TENSIONER



DŁUGOŚĆ PROWADNICY  
CHAINSAW BAR LENGTH

10" / 254 MM

SZER. ROWKA PROWADNICY  
GROOVE WIDTH

1,1 MM

PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA  
CHAIN ROTATION SPEED

5,6 M/S

LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA  
NUMBER OF DRIVE LINKS

40

PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA  
CHAIN PITCH

3/8" Micro-Lite™

ŁAŃCUCH O PROFILU ŚCIEGĘGO DŁUTA  
CUT CHISEL PROFILE

ŚCIEGĘ DŁUTA  
CUT CHISEL

90



PROWADNICA I ŁAŃCUCH  
MARKI OREGON®  
NISKIE ODBICIE I WIBRACJE

OREGON® BAR AND CHAIN  
LOW KICKBACK

WZROST PRĘDKOŚCI CIĘCIA/MNIEJSZE ZUŻYCIE MOCY  
CUTTING SPEED INCREASE/ LOWER POWER CONSUMPTION

NISKA WIBRACJA I ZMNIJSZONE ODBICIE ZAPEWNIĄ JAKOŚĆ PRACY  
LOW KICKBACK & VIBRATION ENSURE EXCELLENT WORK SPEED

OGNIWO TYPU "ŚCIEGĘ DŁUTA", ZĄB W Kształcie ŚCIEGĘGO DŁUTA  
O OSTRYM PROFILU Z DWOMA NARÓZAMI TNAĆMIŁ  
A "CUT CHISEL" TYPE LINK, A TOOTH IN THE SHAPE OF A CUT CHISEL WITH  
A SHARP PROFILE WITH TWO CUTTING CORNERS.

NIE WYMAGA TAK CZĘSTEGO OSTRZENIA JAK ŁAŃCUCHY TYPU "PEŁNE DŁUTO" CZY "PÓŁDŁUTO".  
IT DOES NOT REQUIRE AS FREQUENT SHARPENING AS "FULL CHISEL" OR "HALF CHISEL" CHAINS



PROWADNICA I ŁAŃCUCH  
MARKI OREGON®  
OREGON® BAR AND CHAIN



Art. Nr **DED7095ML**

Opakowanie zbiorcze | Collective packing Opakowanie detaliczne | Unit packing

Moc	Prędkość obrotowa	Max. gł. cięcia	Prędkość łańcucha	Dł. prowadnicy
<b>18V</b>	<b>1/min</b>	<b>Ø mm</b>	<b>m/s</b>	<b>mm</b>
18V	3000	200	5,6	254
Power	RPM	Max cutting depth	Chain rotation speed	Chainsaw bar length

